



# AKO

## Essuie-mains rouleau



ESSUYAGE

### Composition

Pure ouate de cellulose

### Caractéristiques générales

Couleur :	blanc
Grammage par pli :	17 g /m <sup>2</sup>
Nombre de plis :	2
Gaufrage :	DESL 40 pt
Longueur :	<b>150,00 m</b>
Laize :	19,4 cm
Diamètre mandrin :	39,5 mm
Mandrin déchirable :	non
Diamètre extérieur :	19,00 cm
Origine :	France
Ecolabel :	05/011

Conforme à la norme XP Q34-100

### Caractéristiques techniques

Contact alimentaire :	<b>oui</b>
Traitement WS :	oui
Allongement longitudinal :	9,00 %
Résistance sens traction :	700,00 N/m
Résistance sens traction- humide :	150,00 N/m
Résistance sens travers :	320,00 N/m
Résistance sens travers – humide :	50,00 N/m
Taux de blancheur :	81,00 % ± 2%

### Utilisation

Essuie-mains à usage unique haute résistance.

Avantage : plus de résistance, plus d'autonomie, plus économique

S'utilise avec nos distributeurs réf. 1258 /1259.

**Réf. 1002 – UV : lot de 6 bobines**  
**Palette de 44 lots**

Distribué par  
les Entreprises du réseau

**HYG'UP**

A LA POINTE DE L'HYGIENE

www.hyg-up.com